

> SAPHIR NEDMULDER „PROFI“



Standardudstyr

- Affjedret tallerkenramme (rørprofil 80x80 mm)
- Tallerkener er yderlig sikret med sprængbolte
- Tallerkner Ø 460 mm, med støvtæt kuglelejer (lukket med smørenippel)
- Tænder med sikringsbolter
- Rørprofilramme 100 x 100 mm ST52
- Liftarmstilkobling kat. II/III
- Stabil rørpakkevalse Ø 500 mm, 10 rør Ø 34 mm med 4 mm endeplade
- Rammegennemgang 800 mm
- 15 mm hærdet tandholder
- Tænder med sliddele system Lemken
- De udv. tænder er med kantskærsmuldplader
- Sliddele kan skiftes særskilt
- Bærerammen til rørpakkevalse er af 80 x 120 mm profilrør

Tekniske data	FG 261/80 Profi	FG 301/80 Profi	FG 401/80 Profi	FG 501/80 Profi	FG 541/80 Profi
Arbejdsbredde ca. m	2,60	3,00	3,90	4,60	5,40
Transportbredde ca. m	2,60	3,00	4,00	3,00	3,00
Kraftbehov ca. kW/HK	55/75	66/90	80/110	100/140	117/160
Tand antal	6	7	9	11	13
Tallerken antal	5	6	10	10	12
Tilkobling	Kat II/III	Kat II/III	Kat II/III	Kat II/III	Kat II/III
Klapbar ramme	Nej	Nej	Nej	ja	ja
Vægt ca. kg	1.050	1.120	1.390	1.950	2.160
Best.nummer	593.00657.FG261/80	593.00658.FG301/80	593.00642.FG401/80	593.00659.FG501/80	593.00662.FG541/80
Pris kr.	34.590,00	39.990,00	46.990,00	76.890,00	85.890,00
Fragt kr.	1.125,00	1.125,00	1.875,00	1.500,00	1.875,00

Ekstraudstyr:

Se side 17

Montering:

Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret.

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

> SAPHIR NEDMULDER „S-PROFI“

MED AUTOMATISK STENSIKRING



Standardudstyr

- Stensikring ved stabile trykfjeder, der kan smøres
- Affjedret tallerkenramme (rørprofil 80 x 80 mm)
- Tallerkener er yderlig sikret med sprængbolte
- Tallerken Ø 460 mm, med støvtæt kuglelejer der kan smøres
- Tænder med sikringsbolte
- Rørprofilramme 100 x 100 mm ST52
- Liftarmstilkobling kat. II/III
- Stabil rørpakkevalse Ø 500 mm, 10 rør, med 4 mm endeplader
- Rammegennemgang 800 mm
- 15 mm hærdet tandholder
- Tænder med slidssystem Lemken
- De udv. tænder med kantskærsmuldplader
- Forkrøbbet vingeskær
- Sliddele kan skiftes særskilt
- Bærearmer til rørpakkevalse er af 80 x 120 mm

Tekniske data	FG 301/80 S Profi	FG 501/80 S Profi
Arbejdsbredde ca. m	3,00	4,60
Transportbredde ca. m	3,00	3,00
Kraftbehov ca. kW/HK	66/90	100/140
Tand antal	7	11
Tallerken antal	6	10
Tilkobling	Kat II/III	Kat II/III
Klapbar ramme	Nej	Ja
Vægt ca. kg	1.420	2.390
Best.nummer	593.00681.FG301/80S	593.00682.FG501/80S
Pris kr.	62.980,00	109.900,00
Fragt kr.	1.125,00	1.875,00

Ekstraudstyr:

Se side 17

Montering:

Redskabet bliver leveret komplet, rørpakkevalsen er af hensyn til transporten ikke monteret.

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

> SAPHIR EKSTRAUDSTYR TIL NEDMULDER PROFI



Afb. Belysning



Afb. Sidetallerken



Afb. Tandemvalse



Afb. Jordpakkevalse

Belysning inkl. advarselstavler med stik	207AL182/1	Kr. 1.390,00
Sidetallerkener til FG 261/80 (1 stk.)	593135650	Kr. 1.780,00
Sidetallerkener til FG 301/80 til 541/80 (2 stk.)	593135655	Kr. 3.280,00
Tandem-dobbeltvalse til FG 261/80 (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593000214	Kr. 6.990,00
Tandem-dobbeltvalse til FG 301/80 og FG 301/80S (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593000217	Kr. 7.400,00
Tandem-dobbeltvalse til FG 501/80 og FG 501/80S (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593000220	Kr. 12.700,00
Tandem-dobbeltvalse til FG 541/80 (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593000366	Kr. 14.400,00
Rørpakkevalse Ø 700 mm, 12 rør til FG 301/80 og FG 301/80S (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593000427	Kr. 4.900,00
Jordpakkevalse Ø 600 mm med afskraber (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593000442	Kr. 11.300,00
Original Kerner-Cracker-jordpækker til FG 301/80 og FG 301/80S Ringe Ø 600 mm med nøjagtig dybdeføring, tænder med afskraber effekt. (merpris ved standardmodel rørpakkevalse)	593GCW300	Kr. 21.900,00

Til eftermontering på andre fabrikater:

Rørpakkevalse 2,60 mtr. Ø 540 mm, med ramme og lejer. Med bæreramme til montering på nedmulder (uden påsvejsningsdele)	593000259 Fragt.	Kr. 9.600,00 Kr. 563,00
Rørpakkevalse 3,00 mtr. Ø 540 mm, med ramme og lejer. Med bæreramme til montering på nedmulder (uden påsvejsningsdele)	593000208 Fragt.	Kr. 10.400,00 Kr. 563,00
Navarm højre (armbredde 800 mm)	593000186	Kr. 890,00
Navarm venstre (armbredde 800 mm)	593000201	Kr. 890,00
Tallerkener Ø 460 mm	593000117	Kr. 290,00
Dobbeltholder til navarm	593000428	Kr. 990,00



Afb. Navarm



Afb. Dobbeltholder

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

> SAPHIR NEDMULDER „ECOLINE“



Standardudstyr

- Tænder med sikringsbolte
- Kraftig rørprofilramme
- Tallerkner Ø 460 mm med støvtæt kuglelejer, der kan smøres
- Tænder med sliddele system Lemken
- Udv. tænder med kantskærsmuldplader
- Forkrøbet vingeskær
- Sliddele kan skiftes særskilt
- 800 mm rammegennemgang
- Stabil rørpakkevalse Ø 540 mm
(FG 303/80: 700 mm rørpakkevalse)

Tekniske data	FG 262/80	FG 302/80	FG 303/80	FG 502/80
Arbejdsbredde ca. m	2,60	3,00	3,00	4,60
Transportbredde ca. m	2,60	3,00	3,00	3,00
Kraftbehov ca. kW/HK	52/70	66/90	66/90	100/140
Tand antal	6	7	7	11
Tallerken antal	5	6	6	10
Tilkobling	Kat II	Kat II	Kat II	Kat II/III
Hydr. sammenklap	Nej	Nej	Nej	ja
Ramme mål	80 x 100	80 x 100	80 x 100	100 x 100
Rørpakkevalse Ø ca. mm	540	540	700	540
Rammehøjde ca. cm	80	80	80	80
Vægt ca. kg	925	1.040	1.060	2.130
Best.nummer	593.00635.FG262/80	593.00636.FG302/80	593.00643.FG303/80	593.00637.FG502/80
Pris kr.	29.900,00	31.900,00	34.900,00	64.900,00
Fragt kr.	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.500,00

Ekstraudstyr:

Belysning inkl. advarselstavle med stik	207AL182/1	Kr. 1.390,00
Sidetallerkensæt	593135645	Kr. 4.600,00

Montering:

Leveres usamlet.
Ved FG 502/80 er hydraulikken monteret.

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

> SAPHIR NEDMULDER



Standardudstyr

- 3 bulket nedmulder
- Tænder med sikringsbolte
- Kraftig rørprofilramme
- Tænder med dobbelt hjerteskar 135 mm brede
- Udv. tænder med kantskærsmuldplader
- Optimal arbejde med 13 tænder
- 800 mm rammegennemgang
- Stabil rørpakkevalse Ø 540 mm
- Model SG 301: Med rulleskær, sidetallerkner der kan klappes op er standard.
- Model SG 302: Med bladfjerdertænder 60x10 mm, sidetallerkner der kan klappes op er standard

Tekniske data	SG 301	SG 302
Arbejdsbredde ca. m	3,00	3,00
Transportbredde ca. m	3,00	3,00
Kraftbehov ca. kW/HK	80/110	80/110
Tand antal	13	13
Tallerken antal	8 + 2	-
Bladfjerdertænder	-	8 + 2
Tilkobling	Kat II	Kat II
Ramme mål	80 x 100	80 x 100
Stensikring	Bolt	Bolt
Rammehøjde ca. cm	80	80
Vægt ca. kg	1.260	1.150
Best.nummer	593.00664.SG301	593.00665.SG302
Pris kr.	41.900,00	39.400,00
Fragt kr.	1.500,00	1.500,00



Ekstraudstyr:

Belysning inkl. advarselstavle med stik 207AL182/1 Kr. 1.390,00

Jordpakker 600 mm med afskraber 593000442 Kr. 11.300,00
(merpris ved standardmodel rørpakkevalse)

Montering:

Leveres usamlet

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

> SAPHIR NEDMULDER



Tekniske data	MG 303	MG 304
Arbejdsbredde ca. m	3,00	3,00
Transportbredde ca. m	3,00	3,00
Kraftbehov ca. kW/HK	88/120	88/120
Tand antal	13	13
Tallerken antal	8 + 2	-
Bladfjerdertænder	-	8 + 2
Tilkobling	Kat II	Kat II
Rammestyrke mm	100 x 100	100 x 100
Rammehøjde ca. cm	75	75
Vægt ca. kg	1.330	1.220
Best.nummer	593.00666.MG303	593.00667.MG304
Pris kr.	47.800,00	44.800,00
Fragt kr.	1.500,00	1.500,00



Standardudstyr

- 3-bulket nedmulder
- Kraftig rørprofilramme
- Spiralfjedertænder 35 x 35 mm
- Tænder med vredne spidser (75 x 510 mm) system Amazone
- 13 tænder
- 750 mm rammegennemgang
- Stabil rørpakkevalse Ø 540 mm
- Model MG 303: Med rulleskær, sidetallerkner der kan klappes op er standard.
- Model MG 304: Med bladfjedertænder 60x10 mm, sidetallerkner der kan klappes op er standard

Ekstraudstyr:

Belysning inkl. advarselstavle med stik 207AL182/1 Kr. 1.390,00

Jordpækker 600 mm med afskraber 593000442 Kr. 11.300,00
(merpris ved standardmodel rørpakkevalse)

Montering:

Redskabet leveres samlet. Af hensyn til transporten er pakkerval- sen ikke monteret.

Alle priser er ekskl. moms og fragt.

> SAPHIR KOMBI-NEDMULDER



Tekniske data	TG 301
Arbejdsbredde ca. m	3,00
Transportbredde ca. m	3,00
Kraftbehov ca. kW/HK	90/125
Tand antal	9
Slæbetænder antal	10
Tilkobling	Kat II/III
Stensikring	Bolte
Vægt ca. kg	1.130
Best.nummer	593.00673.TG301
Pris kr.	62.800,00
Fragt kr.	1.500,00



Grubber ned til 45 cm dybde og nedmuldning i en arbejdsgang

Standardudstyr

- 1. række: 4 grubbertænder med udskiftbar spidser og vingskær
- 2. række: 5 vingskærnedmulderspidser system Lemken
- Højdejusterbar slæbeplanke foran valsen
- Udv. slæbetænder kan flyttes
- Speciel gittervalse \varnothing 480 mm
- Foreste tænder kan højdejusteres via spindelhåndtag
- Støtteben
- Bredere spidser til foreste række medfølger

Første række tænder giver dig muligheden for en grubning ned til 45 cm. Ved brug som grubber bruges der smalle spidser sammen med vingskær der sørge for en jordbehandling i hele redskabets bredde. Den anden række er monteret med system Lemken, disse kan også justeres i højden og er sikret med sprængbolte. De monterede slæbetænder sørge for en optimal jævning af jorden før gitterpakkevalsen.

Vil du ikke bruge grubningen, så kan tænderne i første række justeres op via et spindelhåndtag. Vingskærerne bliver afmonteret og spidserne udskiftes med den brede type med vingskær (medfølger som standard). Tænderne i anden række bliver sat i den laveste indstilling. Således kan redskabet bruges som almindelig nedmulder.

Ekstraudstyr:

Belysning inkl. advarselstavle med stik

207AL182/1

Kr. 1.390,00

Montering:

Redskabet leveres samlet. Gittervalse og slæbebjælke er af hensyn til transporten ikke monteret.

Alle priser er ekskl. moms og fragt.