

SAPHIR BALLELANG "EURO-NORM"

NYHED



Standardudstyr

- Til firkant-, rund, og folieballer
- 2 dobbeltvirkende hydraulikcylinder
- Klapbar beskyttelsesbøjle til 2 baller
- Justerbar trykreguleringsventil
- Til baller fra 75 til 211 cm.
- Transportbredde 115 cm.
- Klemarmelængde 110 cm.

Til transport af alle type baller med en max. vægt på 1.500 kg. Balletangens udformning forhindrer skader på folieballer. Med de to dobbeltvirkende cylinder, arbejder klemarmene uafhængigt af hinanden, derved undgår man skader på folie og er samtidig perfekt til stabling.





Redskabet har standard en klapbar beskyttelsesbøjle til transport ved 2 baller (redskabshøjde 120 cm.). Klembredden på balletangen er fra 75 til 211 cm. Når tangen er kørt helt sammen er den kun 115cm bred.

Med den justerbare trykbegrænsningsventil kan trykket trinløst justeres fra 130 til 180 bar. Det forhindrer at ballerne falder ud af klemmerne eller bliver beskadiget. Alle bevægelige dele kan smøres.


Tekniske data	Balletang QBZ
Arbejdsbredde ca. cm	75 - 211
Klemarme længde ca. cm	110
Transportbredde ca. cm	115
Vægt ca. kg	360
Løfteevne max kg	1.500
Balletryk	22 KN ved 130 bar / 32 KN ved 180 bar
Varenummer	391406910
Pris kr.	20.900,00
Leveringsomk. kr.	750,00



Montage

Redskabet bliver leveret kpl. monteret

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.



SAPHIR RUND- OG FIRKANTBALLELANG "EURO-NORM"

NYHED



Standardudstyr

- Til rund-, firkant-, og wrapballer
- 2 dobbeltvirkende hydraulikcylinder
- Parallelføring
- Justerbar stopbøjle til rundballer
- Justerbar tryk- og reduktionsventil
- Klemområde 500 til 1.900 mm

Saphir RQZ rund- og firkantballetang egner sig til transport af rund-, firkant-, og wrapballer op til maximal vægt på 1.500 kg. Balletangen er konstrueret så skader på folieballer undgås. Med de to dobbeltvirkende hydraulikcylinder, der arbejder uafhængig af hinanden. Det er altid den arm der ikke ligger til på ballen der bevæger sig, så ballen ikke bliver skubbet henover underlaget. Saphir RQZ er velegnet til stabling og håndtering af de fleste balletyper.





Med Saphir RQZ parallelføring på holdervangen er klemarmene ved åbning altid i den optimale stilling. Det muliggør at arbejde hurtig og præcis med balletangen. Bagbøjlen på redskabets bagerste del kan justeres til de forskellige ballestørrelser. Med det store klemområde på 500 til 1.900 mm er Saphir rund- og firkantballetang egnet til næsten alle typer baller.

Med en justerbar trykreduktionsventil er det muligt at justere trykket trinløst fra 13 til 180 bar. Dermed undgår man at ballen falder ned eller blive ødelagt. En trykholderfunktion på ventilen garanterer et sikkert og vedvarende tryk. Alle bevægelige dele er forsynet med smørenipler.

Tekniske data	Rund- og firkantballetang RQZ
Arbejdsbredde ca. cm	50 – 190
Transportbredde ca. cm	166
Vægt ca. kg	290
Løfteevne max kg	1.500
Balletryk	13 – 16 KN
Varenummer	391406915
Pris kr.	15.200,00
Leveringsomk. kr.	650,00



Montage

Redskabet bliver leveret kpl. monteret.

Aller priser er ekskl. moms og lev. omk.



SAPHIR BALLELANG STANDARD "EURO-NORM + DIV. LÆSSEMASKINER"

NY MODEL



Balletang Standard

- Til rundballer fra 0,90 til 1,60 mtr.
- Parallelstyring af gribearme
- Gribearme uden skarpe kanter
- Kraftig hydraulikcylinder
- Hydraulikslanger med lynkoblinger
- Påsvejste støttefodder
- Affjedrede gribearme (skaner frontlasseren)

Saphir balletang standard egner sig til transport af rundballer med en diameter fra 0,90 til 1,60 mtr. Med begge arme der er bevægelig forskubbe ballen sig ikke ved læsning eller stabling. De afrundede former og balletangens opbygning forhindrer beskadigelse på ballerene.

Støttefodderne er justerbare, så redskabet er let at henstille og montere igen. Med balletangens lave vægt er den også velegnet til mindre traktorer og læssemaskiner.

Tekniske data	Euro-Norm	Weidemann Hydraulisk	Schäffer Mekanisk	Kramer/Schäffer Hydraulisk	Atlas E-Serie
Balldiameter ca. mtr.	0,90 til 1,60	0,90 til 1,60	0,90 til 1,60	0,90 til 1,60	0,90 til 1,60
Vægt ca. kg	215	250	260	240	260
Varenummer	391406950-2	391406210	391406211	391406213	391406214
Pris kr.	7.998,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel



Montage

Hydraulikcylinder, slanger og lynkoblinger leveres som monteringsæt.

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr.stk. kr.	600,00
Fra 2 stk.	pr. stk. kr.	400,00
Fra 5 stk.		Fragtfri

Balletænger til andre modeller læssemaskiner på forespørgsel.
Aller priser er ekskl. levering og moms.

