

SAPHIR FRONTROTORSLÅMASKINER



Foto: FM 265

Standardudstyr

- Hurtig-knivskifte
- Aflastningsfjedre
- Front-træk-ramme pendulophæng
- Kæder til begrænset dybdegang
- Tilpasser sig også meget ujævnt terræn
- Fire skårtallerkner (ikke FM210)
- Slåbredde med tre indstillinger (ikke ved FM210)
- Beskyttelsesafsikring kan klappes op, for at formindske transportbredden
- God græsgennemgang pga.. forstærkede tromler
- Lav kraftbehov
- Klippehøjde kan justeres med afstandsskiver
- A-ramme til Weister ophæng
- PTO-aksel med friktion-frilobkobling



For at lette transporten, også ved trang plads, kan beskyttelsesafsikringen klappes op derved reducere du transportbredden. Med Saphir frontrotorslåmaskiner har man et meget godt udsyn ved kørsel på vejen.

Til transport på vejen kan pendulsystemet låses, derved får du en større højde på slåmaskinen ved transport.





Alle Saphir-frontmonterede slåmaskiner er udstyret med hurtig-knivskifte, skifteværktøj er medleveret maskinen. Montage af maskinen sker ved hjælp af Weiste A-ramme ophæng.

Rammekonstruktionen, med dens aflastningsfjedre, sørger også for god undergrundstilpasning, også ved ujævn terræn. Kæder til begrænsning af dybdegang, er medleveret maskinen.



Foto: FM 265

De forstærkede, og smalle tromler, sørger for en meget god græsgennemgang, og ligger græsset i rene lige skår. Skiverne på FM 265 og FM 300 kan indstilles i 3 forskellige trin.



Tekniske data	FM 210	FM 265	FM 300
Arbejdsbredde ca. m	2,10	2,65	3,00
Skårbredde ca. m	0,8	1,2-1,6	1,2-1,6
Tromleantal	2	4	4
Knivantal	8 (2x4)	12 (4x3)	18 (2x5+2x4)
Pto-omdr.	1.000	1.000	1.000
Effektbehov ca. kW/HK	36/50	44/60	51/70
Ydelse ca. ha/h	2,50	3,00	3,50
Transportbredde ca. m	2,10	2,65	3,00
Vægt ca. kg	510	595	690
Varenummer	399.00867.FM210	399.00868.FM265	399.00869.FM300
Pris kr.	30.900,00	37.200,00	47.700,00
Leveringsomk. kr.	1.600,00	1.600,00	1.600,00



Foto: skårtallerkner

Montage

Levering sker i trækasse. Montage af rørbeskyttelsesbøjle, presenning, knive, trepunktstårn, aflastningsfjedre, hydraulikledninger og tilpasning af PTO aksel til køretøjet.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

