

# Miljø-ren sprøjte på rekordtid!



- ✓ Forsøg viser restkoncentration under 1 % efter 5 minutters rengøring.
- ✓ Ekstra pumpe til rengøringsvandet sikrer hurtig og effektiv rengøring af mindre marksprøjter og tågesprøjter.
- ✓ aams Kvik Rens Kit kan monteres på tågesprøjter og mindre liftophængte sprøjter.

- Med en fjernbetjent el-pumpe ledes rent vand fra rentvandstank ind i sprøjte-tanken, hvor en 360° rotationsdyse/spuledyse sikrer indvendig skylning. Samtidig fortyndes restkemikaliemængden.
- Imens udsprøjtes den mere og mere fortyndede restmængde over den nysprøjtede afgrøde – via sprøjtes egen pumpe.
- Med den sidste rest skyllevand kan sprøjten rengøres udvendig ved hjælp af lansen.



Test udført af LWK Nordrhein-Westfalen, Münster 2007 for



Kontinueret rengøring af marksprøjte: 600 l tank, 12 m bom  
Skyllepumpe: 10 l/min. Dyse 03. Restmængde i sump 1,6 l



Efter 4 minutters kontinuert rengøring med aams Kvik Rens Kit er restkoncentrationen i sprøjten 0,5% af den oprindelige sprøjteblending

- ! Det er ikke længere tilladt at tømme ufortyndet restmængde fra tankens sump direkte i marken.
- Når sprøjten er skyllet færdig og tømt bedst muligt og restmængden fortyndet til under 2 %, så må evt. rester i sumpen ledes ud på jorden.



## Solbæravler Johnny Lind er særdeles tilfreds med sit Quick Rens Kit:

- Det er tidsbesparende; nu er det overkommeligt at rengøre hver dag.
- Jeg føler selv, jeg er meget miljøbevidst, og rengøringsudstyret giver større tryghed.
- Ifølge min konsulent kan jeg nu spare 80.000kr. til vaskeplads (kemikaliepåfyldningen/-rengøringen sker altid i marken)

### **AAMS sprøjte rengøringsudstyr til sprøjter uden skylletank**

CUC RENSE KIT, STANDARD 0699-SM01 5100,- kr.  
 12v pumpe (8 amp), max 3 bar, 12 l/min  
 1 stk Spuledyse (10 l/min) med fittings  
 Lanse og slange (10 m)  
 Fjern betjeningsbox  
 Skylletank 55 ltr. (max. 1000 ltr. sprøjtetank)

Samme rens kit men 95 ltr. skylletank 5300,- kr.  
 (fra 1000 – 1200 ltr. sprøjtetank) 0699-SM02

RENS KIT TIL TRAILERSP 7900,- kr.  
 Dobbeltpumpe (15 amp) max 3 bar 24 l/min.  
 2 stk. Spuledyse (2x10 l/min) med fittings.  
 Lanse og slange (10 mtr.)  
 Fjern betjenings box  
 Skylletank 140 ltr. (over 1200 ltr. sprøjtetank).

Vi forhandler også løse pumper og spuledyser til sprøjter med eks. rentvandstank.

Ovennævnte er eksempel på den mest generelle kapacitet for lift- og trailersprøjter, men kan variere alt afhængig af sprøjtemodel.

For yderligere information kontakt GKM A/S på tlf.:  
 74 66 46 25

*Priser excl. moms og levering*

#### **Princippet i kontinuerlig rengøring.**

Der tilføres rent vand til sprøjtetanken (via skylledyse), samtidig med at det mere og mere fortyndede skyllevand udsprøjtes over marken. Sprøjten skal tømmes maksimalt før rengøringen påbegyndes og alle slanger og ventiler skal være åbne eller aktiveres under vejs.

#### **NB NB NB NB NB NB NB NB**

➔ Større sprøjter kræver større vandmængde, derfor større skylletank.

➔ Alt efter størrelsen på trailertanken, kan der kræves 2 spuledyser..

**GKM A/S  
 Brunde Vest 19  
 6230 Rødekro**

**Tlf.: 74 66 46 25 Fax: 74 66 41 29 Mail: gkm@gkm.dk www.gkm.dk**