

# SAPHIR ROTORSLÅMASKINER



Foto: KM 267

Saphir rotorslåmaskiner er robuste og med gennemprøvet teknik. Den kraftige transmission er standard på alle Saphir rotorslåmaskiner. Knivtromlerne sørger for et rent snit af materialet. Optimal overfladetilpasning og en lav vægt er yderlige fordele ved disse redskaber. De effektive knivtromler lægger materialet i et rent skår.

## Standardudstyr

- Pto-tilslutning 540 O/min.
- Pto-aksel
- Friløb ved (KM 134 til KM 186 integreret i redskabet, ved KM 211 Pto-aksel med friløb)
- Påkørselssikring
- Værktøj til hurtigskift af knive
- Beskyttelseskappe
- Ekstra kraftig beskyttelsesdug
- Overdækningsplader med beskyttelsesbøjle (Ikke på model KM 134 og KM 266)
- Snittehøjdejustering via afstandsskiver
- Pto-akselholder (Ikke på KM 134)
- Justerbar lifttapper (på KM 166/186/211 og KM 266)





## Yderlig standardudstyr på KM 267

- Hydropneumatisk aflastning til optimal indstilling
- Midteophængt slåmaskine til optimal overfladetilpasning
- Hydraulisk opklap
- Hydraulisk påkørselssikring
- Styreventil til vende-løft
- Hydraulisk sving (transportindstilling)
- Pto-tilslutning 1000 omdr.
- Pto-aksel med friktion-/friløbskobling
- Hurtigskift af knive
- Justerbare skårbredde (1,20 til 1,60 m)
- Skal bruge 1x ev, 1x dv



Foto: KM 267

Foto: KM 267



Midteophængt på slåmaskinen giver en optimal overfladetilpasning. Ophænget er ved maskinens tyngdepunkt ledophængt, det garanterer en god arbejds kvalitet på hele bredden.

Ved arbejde med slåmaskinen kan den med en styreventil hæves med ca. 40 cm. så man uden problemer kan køre over allerede slået græs.

Saphir KM 267 har som standard hydraulisk påkørselssikring, slåmaskinen svinger ved forhindringer ca. 30 grader bagud og løftes 70 cm. op. Efter påkørsel svinger slåmaskinen automatisk tilbage i sin arbejdsstilling.

Til transport kan slåmaskinen svinges bagom traktoren.



# SAPHIR ROTORSLÅMASKINER

Den hydropneumatisk aflastning af slåmaskinen garanterer en konstant aflastning og et jævnt overfladetryk. Yderligere fordele er mindre jord i græsset samt en skånende behandling af græsroden. Overfladetrykket kan justeres via traktorens hydraulik.



Foto: KM 267

Alle Saphir rotor-slåmaskiner er forsynet med hurtigskift af knive. Dermed kan man altid skifte knive uden brug af værktøj, knivløftehåndtag er medleveret maskinen.



Foto: KM 211 med hydr. opklap

## Standardudstyr KM 134 - KM 211

Sikring for overbelastning. Overbelastningssikringen forhindrer skader. Slåmaskinen svinger ved påkørsel automatisk bagud. Ved at bakke svinger slåmaskinen tilbage i arbejdsposition. Den fjederstyret remstrammer sørger for en optimal spænding af kileremmen.



Foto: Påkørselssikring

Den støjsvage sikkerhedskobling og trækkes til slåmaskinen er med pto-aksel og kileremme.

Ved transport kan slåmaskinen svinges bagud i kørselsretning (ikke KM 267)



Foto: KM 211 med hydr. løft



Saphir rotorslåmaskine KM 134 er specielt udviklet til kompakttraktorer. Med en lav egenvægt og kompakt opbygning er den velegnet til traktorer med en max. sporbrede på 1,20 mtr. udv.

Foto: Hydr. opklap



Foto: KM 134



Ved transport kan KM 134 med et håndsving løftes til lodret transportstilling. Denne model kan også svinges bagud i kørselsretning på traktoren.

### Ekstraudstyr

#### Hydraulisk højdeløft:

- Den hydrauliske højdeløft muliggør et sideligt lodret opklap af slåmaskinen.

Tekniske data	KM 134	KM 136	KM 166	KM 186	KM 211	KM 267
Arbejdsbredde ca. m	1,35	1,35	1,65	1,85	2,10	2,65
Effektbehov ca. kW/HK	15/20	18/25	29/40	44/60	51/70	58/80
Ydelse ca. ha/h	0,70	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
Tilkobling	Kat I	Kat I	Kat II	Kat II	Kat II	Kat II
Pto-omdr.	540	540	540	540	540	1.000
Tromleantal	2	2	2	2	2	4
Knive pr. tromle	2	2	3	3	4	3
Vægt ca. kg	265	345	415	460	570	930
Varenummer	399.00771.KM134	399.00864.KM136	399.00865.KM166	399.00866.KM186	399.00772.KM211	399.00773.KM267
Pris kr.	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>63.800,00</b>
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	1600,00

### Ekstraudstyr

Hydr. højdeløft KM 166	399000098	kr. 3.200,00
Hydr. højdeløft KM 183	399000099	kr. 3.200,00
Hydr. højdeløft KM 211	399000100	kr. 3.200,00

### Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 950,00
Fra 3 stk.	pr. stk.	kr. 700,00
Fra 6 stk.	pr. stk.	kr. 450,00
Fra 10 stk.		Fragnet

### Montage

Maskinen leveres i trætransport-kasse. Der skal monteres skærme, trepunktstårn, knive og pto-aksel. KM 267 leveres kpl. monteret.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

