

SAPHIR SIDEAFPUDSER



Saphir sideafpudser er en enkelt og robust maskine til marker, enge, grøfter mm. Arbejdsindstillinger fra +90 grader til -65 grader.

Standardudstyr

- Pto-tilslutning 540 omdr./min
- Pto-aksel med friløb
- Kraftige hammerslagler
- Påkørselssikring
- Trepunkttilslutning kat.II
- Beskyttelsesanordning
- Trykvalse Ø 170 mm
- Glidesko
- Beskyttelseskæder foran
- Justerbare lifttapper
- Hydr.opklap til transp.stilling

Saphir sideafpudser kan med fordel bruges til pleje af grøfter mm. Den maximale vinkel ned er 65 grader.





Påkørselssikringen forhindrer skader på maskinen idet den svinger bagud når den møder en forhindring. En fjederbelastede Spændeanordning sørger for den optimale spænding på kilerebberne. En stabil støttefod sørger for let og sikker parkering af maskinen.



På den kraftige rotoraksel er der monteret hammerslagler. Hammerslaglerne udfører et fint snit og en god bearbejdelse af materialet. Højdejusteringen af maskinen sker via trykvalsen. En sidemonteret glidesko er med til at skåne og stabilisere maskinen.

Kraftoverføringen sker med pto-aksel fra traktoren og med kilerebber på maskinen. Ved transport løftes maskinen i lodret stilling med en hydrauliskylinder. En mekanisk sikring forhindrer maskinen i at sænke sig under transporten.



Tekniske data	HSM 140	HSM 160
Arbejdsbredde ca. m	1,40	1,60
Effektbehov kW/HK	36/50	44/60
Ydelse ca. ha/h	0,6	1,0
Tilkobling	Kat II	Kat II
Pto-omdr.	540	540
Antal hammerslagler	12	14
Vægt kg	650	680
Varenummer	399.00242.HSM140	399.00243.HSM160
Pris kr.	39.900,00	43.900,00
Leveringsomk. kr.	950,00	950,00

Montage

Maskinen bliver leveret i en trækasse. Trepunktstarn, hydr.cylinder og slanger skal monteres.

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

