

SAPHIR TALLERKENHARVE KS 304



Standardudstyr

- Til trepunktsophæng
- 2 rækker med takket tallerkner Ø 560 mm.
- Lejeophængte tallerkner
- Hver enkelt tallerken er styret af en bladfjeder
- Til universal brug
- Kantrulleskær der efterlade arealet jævnt
- Arbejdsdybde ca. 4 til 12 cm.
- Opfangsskinne foran 2. række
- Skærevinkel 20 gr.
- Lavt slid
- Høj arbejdshastighed

Vibrations effekten fra de enkelte ophæng til skiverne, garanterer en effektiv jordbearbejdning. Også ved større mængder halmrester kan der arbejdes uden problemer. Skiverne er uafhængig af hinanden sikret for overbelastning. Ved transport kan sideskærerne løftes op.





Med Saphir tallerkenharve er en hurtig og effektiv bearbejdning af stubbe mm. muligt. Med gummiophængte tallerkner og skråtstillede, som er placeret i to rækker med en diameter på Ø 560 mm. har du muligheden for at bearbejde jorden med over 10 km/t og få et garanteret godt arbejdsresultat. Skærevinklen er på 20 gr.

Ekstraudstyr

Forharve

Til montering foran tallerkener kan leveres en forharve med 12mm efterharvetænder.

Jordpakkevalse Ø 600 mm

På let til middelsvær jord er en pakkevalsen en fordel. Denne giver en optimal pakning af jorden. En afskraber mellem ringene, holder valsen ren.

Efterharve

Som ekstraudstyr kan der leveres en efterharve med 12 mm kraftige efterharvetænder.



Tekniske data	Tallerkenharve KS 304
Arbejdsbredde ca. m	3,00
Transportbredde ca. m	3,00
Skiveantal	24
Skivediameter ca. mm	560
Effektbehov ca. kW/HK	66/90
Vægt ca. kg	1.530
Varenummer	593.00682.KS304
Pris kr.	77.900,00
Leveringsomk. kr.	2.000,00

Ekstraudstyr

Forharve 593000426 kr. 6.900,00

Jordpakkevalse Ø 600 mm 593000516 kr. 6.800,00
Med afskraber (merpris)

Efterharve 593000551 kr. 7.100,00

Montage

Redskaber leveres kpl. Jordpakkevalsen er af hensyn til transporten ikke monteret.

Eftersåningsmaskiner se side 78.
Alle priser er ekskl. moms og lev. omk.



SAPHIR TALLERKENHARVE KS 303, 403, 503

NYT: Nu med
vedligeholdelses-
frie lejer



Foto: KS 403 med ekstraudstyr

Standardudstyr

- Til trepunktsophang
- 2 rækker med takket tallerkner Ø 560 mm.
- Lejeophængte tallerkner
- Hver enkelt tallerken er styret af et gummiophæng
- Til universal brug
- Kantrulleskær der efterlade arealet jævnt
- Arbejdsdybde ca. 4 til 12 cm.
- Opfangsskinne foran 2. række
- Skærevinkel 20 gr.
- Lavt slid
- Høj arbejdhastighed
- Rørpakkevele Ø 540 mm. diameter
- KS 403 + KS 503 hydraulisk opklap

Med Saphir KS 303 - KS 503 tallerkenharve til hurtig og effektiv bearbejdning af stubbe mm. Med gummiophængte tallerkner og skråtstillede, samt placeret i to rækker med en diameter på Ø 560 mm. har du et garanteret godt arbejdsresultat. Skærevinklen er på 20 gr.



Foto: KS 303 med ekstraudstyr



Ekstraudstyr

Efterharve

Efterharve med 12 mm. fjeder.

Jordpakker Ø 600 mm

På let til middelsvær jord er en pakkevalsen en fordel. Denne giver en optimal pakning af jorden. En afskraber mellem ringene, holder valsen ren.

Efterharve

Efterharven med 12 mm. fjedertænder giver en effektiv efterbehandling af jorden bag pakkevalsen.

Ekstraudstyr

Efterharve KS 303

(sidder før jordpakkeren) 593000426 kr. 6.720,00

Efterharve KS 403

(sidder før jordpakkeren) 593001023 kr. 14.320,00

Efterharve KS 503

(sidder før jordpakkeren) 593001024 kr. 15.980,00

Jordpakker KS 303

Diameter 600 mm

Merpris i forhold til standardmodel 593000516 kr. 6.600,00

Jordpakker KS 403

Diameter 600 mm

Merpris i forhold til standardmodel 593001025 kr. 7.500,00

Jordpakker KS 503

Diameter 600 mm

Merpris i forhold til standardmodel 593001026 kr. 8.400,00

Efterharve KS 303

(Sidder efter jordpakkeren) 593000551 kr. 6.900,00

Efterharve KS 403

(Sidder efter jordpakkeren) 593001027 kr. 17.600,00

Efterharve KS 503

(Sidder efter jordpakkeren) 593001028 kr. 18.800,00

Tekniske data	KS 303	KS 403	KS 503
Arbejdsbredde ca. m	3	4	5
Transportbredde ca. m	3	3	3
Rammemodel	Fast	Hydr. løft	Hydr. løft
Skiveantal	24	32	40
Skivediameter ca. mm	560	560	560
Effektbehov ca. kW/HK	66/90	91/125	110/150
Vægt ca. kg	1.590	2.290	2.690
Varenummer	593.00683.KS303	593.00684.KS403	593.00685.KS503
Pris kr.	62.880,00	98.320,00	123.120,00
Leveringsomk. kr.	2.500,00	3.000,00	3.500,00

Med en arbejdhastighed på over 10 km/t sørger de skråtstillede tallerkner der er placeret i to rækker med en diameter på Ø 560 mm. for et garanteret godt arbejdsresultat.

Dybdereguleringen sker med rørpakkevalse Ø 540 mm. over et bolthulsegment på rammen.

Montage

Redskabet leveres komplet, dog er pakkevalsen af hensyn til transporten afmonteret.

Eftersånings-redskaber se side 78.
Aller priser er ekskl. levering og moms.

